

LAOMATERJALID

Laos olevad sisekihid

Panasonic R-1755V (Tg 170°C)

0.1 mm 18/18; 35/35
0.15 mm 18/18; 35/35
0.2 mm 18/18; 35/35
0.3 mm 18/18; 35/35
0.36 mm 18/18; 35/35; 70/70
0.46 mm 18/18; 35/35
0.51 mm 18/18; 35/35
0.71 mm 18/18; 35/35; 70/70
1.08 mm 18/18; 35/35; 70/70
1.2 mm 18/18; 35/35

Laos olevad vahekihid:

Panasonic R1650V (Tg 170°C)

0.063 mm 1080
0.110 mm 2116
0.180 mm 7628

NB! 70µ vasepaksuse puhul peab vahekihtide minimaalne paksus olema 0,2 mm!

Laos olevad tavamaterjalid:

Panasonic MC 100 (Tg135°C)

0.8 mm 18/18; 35/35
1.0 mm 18/18; 35/35
1.2 mm 18/18; 35/35
1.6 mm 18/18; 35/35; 70/70;105/105
2.0 mm 18/18; 35/35;
2.4 mm 18/18; 35/35; 70/70

Panasonic MC 100 (Tg170°C)

1.6 mm 18/18; 35/35; 70/70;105/105

Laos olevad kõrgsagedusmaterjalid:

Rogers RO4003C

0.508 mm 18/18
0.203 mm 18/18
0,813 mm 18/18